

Castrol GTX 15W-40 A3/B3

Ochrana proti kalům pro vyšší spolehlivost motoru

Popis

Castrol GTX je synonymem pro jedny z nejspolehlivějších motorových olejů na světě. Chrání před problémy, jako např. škodlivé úsady v motoru, kterým váš motor čelí každý den. Náročné provozní podmínky, jako je styl jízdy start-stop, nepříznivé klimatické podmínky a dlouhé výměnné intervaly, mohou způsobovat tvorbu velmi viskózních, dehet připomínajících úsad, které jsou označovány jako kaly. Tvorba těchto kalů je skrytý proces, jehož důsledkem je ovšem snižování výkonu motoru a v konečném důsledku mohou způsobit až závažnou poruchu motoru. Chraňte proto Váš vůz proti formování těchto kalů s oleji Castrol GTX.

Použití

Castrol GTX 15W-40 A3/B3 je vhodný pro použití v automobilových benzinových a naftových motorech, kde výrobce předepisuje motorový olej viskozitní třídy SAE 10W-40 a specifikace ACEA A3/B3 nebo API SL/CF. Castrol GTX 15W-40 A3/B3 je schválen pro použití ve vozech Mercedes-Benz nebo VW Group, kde výrobce předepisuje olej specifikace MB-Approval 229.1 nebo VW 501 01/ 505 00.

Pro správnou aplikaci prosím nahlédněte do uživatelské příručky Vašeho vozu.



Výhody

Castrol GTX 15W-40 A3/B3 nabízí následující výhody:

- Obsahuje speciálně vyvinutou formuli chránící olej před tvorbou škodlivých kalů poskytující až o 25 % lepší ochranu vůči kalům než požadují standardy (API SL a ACEA A3/B3).
- Vynikající ochrana proti teplotní oxidaci.
- Vybraná protiotěrová aditiva prodlužují životnost vašeho motoru.

Typická charakteristika

Název	Metoda	Jednotky	Castrol GTX 15W-40 A3/B3
Hustota při 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0,871
Kinematická viskozita při 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	14,31
Viskozita CCS při -20 °C (15W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	5260
Kinematická viskozita při 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	102
Viskozitní index	ASTM D2270	-	144
Bod tuhnutí	ASTM D97	°C	-33
Bod vzplanutí PMCC	ASTM D93	°C	200
Sulfátový popel	ASTM D874	% hm.	1,02

Výkonnostní specifikace produktu

ACEA A3/B3

API SL/CF

Meets Fiat 9.55535-D2

MB-Approval 229.1

VW 501 01/ 505 00

Castrol GTX 15W-40 A3/B3

03 Nov 2016

Castrol, logo Castrol a související ochranné známky jsou registrované ochranné známky, použité na základě licence.

V tomto tisku jsou zohledněny veškeré současné znalosti a informace k produktu ke dni jeho vydání. Nicméně některé údaje mohou podléhat změnám vzhledem ke změně formulace produktu po datu vydání tohoto tisku. Tyto údaje popisují výrobek pouze z hlediska použití. Výrobek může být bez předchozí konzultace s námi používán výše uváděným způsobem. Použití výrobku jiným způsobem, než odpovídá účelu použití, může být spojeno s riziky, která nejsou v tomto tisku uváděna. Údaje o použití výrobku vzhledem k bezpečnému nakládání s ním vyhledejte v jeho bezpečnostním listu. Změna technických parametrů vyhrazena.

BP Europa SE, Oddział w Polsce, Skrytka pocztowa nr 126, 00-961 Warszawa, Poland

telefon: 800 143 921,

www.castrol.cz