



Detail produktu

REMAL Sněhobílý vysoce bílá barva na zeď, 22+3 kg

Malířská barva REMAL sněhobílý je doporučena díky své extrémní bělosti pro nátěry obytných a designových prostor. Barva na zeď REMAL sněhobílá s bělostí 96 % se používá k malování stěn i stropů v interiéru na omítky, sádrokartony a jiné podklady. Interiérová bílá malířská barva REMAL je dobře a **snadno zpracovatelná, zdravotně nezávadná a ekologicky příznivá**. REMAL Sněhobílý je vodouředitelná malířská barva s vysokou bělostí.

Tato malířská barva na zeď **výborně kryje, je prodyšná, otěruvzdorná a má vysokou bělost 96 %**. Používá se k malování omítek, betonu, sádrokartonu, cetris desek, dřevotřísky i sanačních omítek v interiérech. Barva vykazuje odolnost proti oděru za mokra - měřeno dle ČSN EN ISO 11998 - třída 5. (klasifikace dle EN 13300).

Vlastnosti malířské barvy na zeď REMAL:

- tradiční česká bílá barva na zeď REMAL s **extrémní bělostí 96 %**
- bělejší než Primalex a jiné konkurenční značky
- malířská barva pro obytné a designové prostory
- dokonalá bělost, která projasní interiér
- vhodný malířská barva i na sanační omítky
- vysoká krycí schopnost
- vysoce prodyšná barva na zeď
- otěruvzdorná malířská barva
- snadná zpracovatelnost
- vodouředitelná přírodní malířská barva
- **vhodná pro dětské pokoje**
- **zdravotně nezávadná**
- lehce omyvatelná barva na zeď
- odolnost oděru za mokra třída 5
- balení 22+3 kg, tedy celkem 25 kg bílé barvy na zeď

Technické vlastnosti REMAL barvy na zeď:

- **vydatnost až 11 m²/1 kg** v jedné vrstvě
- tónování [REMAL tekutá tónovací barva](#) nebo [REMAKOL](#)
- interiérová barva pro vnitřní omítky, sádrokartony, beton, cetris desek, dřevotřísky i sanační omítky
- vodouředitelná barva na zeď
- aplikace štětkou, válečkem, stříkáním
- **bělost 96%**
- odolnost proti oděru za mokra po 28 dnech - **třída 5**. (měření dle ČSN EN ISO 11998, klasifikace dle EN 13300)
- viskozita 3000 - 5000 mPas (Brookfield HB DV 2+ 4/100)
- obsah netěkavých látek 59 - 63%
- pH 8,5 - 11

Pracovní postup pro malířskou barvu REMAL:

Před malováním odstraňte vrstvy starých a nepřilnavých nátěrů. Savé podklady ošetřete [REMAL univerzální penetrací](#), nesoudržné a spráující podklady ošetřete [REMAL hloubkovou penetrací](#). Povrch tak zbavíte prachu, zpevníte jej, sjednotíte savost a zaručíte přilnavost nátěru. Doba schnutí je 4 hodiny. Nerovnosti na zdi [vyrovnejte stěrku REMAL Stěrka](#).

Nátěr zředte v poměru max. 0,2 l vody na 1 kg barvy. Poté důkladně promíchejte. Nanášejte štětkou, válečkem nebo stříkáním ve 2 vrstvách, další vrstvu nanášejte po vyschnutí předešlé, minimálně po 4 h. Optimální teplota pro natírání je 15 až 25 °C. Teplota podkladu a prostředí nesmí při aplikaci klesnout pod 5 °C. Na ucelené plochy použijte výrobek z jedné šarže, různé šarže před použitím smíchejte dohromady.

Manipulace s barvou na zeď REMAL:

Při práci dodržujte základní hygienická pravidla. Výrobek není určen k nátěrům přicházejícím do přímého styku s poživatinami, krmivem, pitnou vodou ani pro nátěry dětských hraček a dětského nábytku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc.

Výrobek je ošetřen biocidem. Obsahuje 1,3,5-tris(2-hydroxyethyl) hexahydro-1,3,5-triazin, reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7] a 2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.

Může se Vám hodit

[zakrývací materiál](#), jako [papírová lepicí páska](#) či [zakrývací fólie](#), případně [brusné papíry](#). Nezapomeňte na [štětce](#), [válečky](#), [štětky](#) a [špachtle](#).

Omyvatelnost barvy v praxi řeší norma ODOLNOST ODĚRU ZA MOKRA ČSN EN ISO 11998

Tato mezinárodní norma ISO EN 11998 popisuje urychlenou metodu stanovení odolnosti proti oděru za mokra a stanovení omyvatelnosti barvy. Co se týká čistitelnosti nátěrů, stanovuje pouze samotnou zkušební metodu, ale nespécifikuje znečišťující látky. Po usušení a kondicionování se natřený vzorek zváží a podrobí čistícím cyklům za mokra ve zkušebním odíracím (čisticím) zařízení. Z úbytku hmotnosti se vypočte střední hodnota úbytku tloušťky nátěru. Pro stanovení čistitelnosti jsou znečišťující látky nanášeny na stejně připravené vzorky. Specifikované znečišťující látky se ponechají předepsanou dobu v kontaktu s nátěrovým filmem. Natřené, znečištěné vzorky se pak podrobí čistícím cyklům. Vyhodnotí se, zda byla znečišťující látka odstraněna a povlak je odolný proti oděru za mokra.

Pro hodnocení se používá 5 tříd - **třída 1 je nejlepší** - **třída 5 je nejhorší**. Známkování jako ve škole.

Jak často malovat?

Zpravidla se doporučuje malovat cca jednou za 4 až 5 let. Pokud však máte v rodině malé děti nebo domácího mazlíčka, je z hygienických i estetických důvodů radno nově vymalovat cca každé 2 roky.

EAN:	8591235036442
Obj. číslo:	400837
Ředění barvy:	Vodou
Atest na dětské hračky:	Ne
Izolace skvrn:	Ne
Protiplísňová barva:	Ne
Omyvatelná barva:	Ano
Otěruvzdorná za sucha:	Ano
Možnost tónování:	Ano
Výrobce:	BARVY A LAKY HOSTIVÁŘ
Značka:	REMAL
Hmotnost	26,0 kg
Url produktu:	https://www.balshop.cz/remal-snehobily-vysoce-bila-malirska-barva-22-3-kg