


TEAK NAPOUŠTĚCÍ OLEJ

Ochranný napouštěcí nátěr na bázi přírodních olejů pro ošetření povrchu a oživení vzhledu výrobků z tropických a tvrdých dřevin v interiéru i exteriéru. Se zvýšenou odolností vůči působení vody.

Technická data:

Báze	směs přírodních olejů
Barva	medově hnědá
Vzhled ošetřeného povrchu	hedvábný lesk
Konzistence	středně viskózní kapalina
Měrná hmotnost	0,88 g/cm ³
Obsah sušiny	min. 60%
Vydatnost	5 až 10 m ² /1l (dle typu dřeva a povahy povrchu)
Doba zasychání	8 - 24 hod. při jedné vrstvě (20°C, r.v. do 50%)
Přilnavost mřížkou	st. 0-1 dle ČSN ISO 2409


Charakteristika:

- oživuje vzhled zašlých povrchů
- zvýrazňuje kresbu dřeva, vytváří hedvábný lesk
- zvýšuje mechanickou odolnost povrchu dřeva
- proniká do hloubky, chrání dřevo před působením vody
- zvýšuje životnost dřevěných výrobků
- omezuje zešednutí povrchu
- omezuje působení povětrnostních vlivů
- chrání dřevo před hloubkovým znečištěním
- chrání a ošetřuje v jednom pracovním kroku
- neškodí rostlinám ani životnímu prostředí
- snadno se aplikuje

Příklady použití:

- povrchy výrobků z tvrdých a exotických dřev
- zahradní nábytek
- dřevěné terasy
- dřevěné výrobky v interiéru i exteriéru

Provedení:

Barva: přírodní produkt

Balení: plechové kanystry 750ml a 2l

Skladovatelnost:

min. 2 roky od data výroby v neotevřeném původním obalu při teplotách +5°C až +25°C.

Pracovní postup:

Příprava povrchu: Povrch neošetřeného dřeva před natíráním přebruste po létech a očistěte. Z dřívě ošetřených dřevěných povrchů odstraňte nesoudržné staré nátěry a přebruste. Pryskyřičná a mastná místa vymyjte acetonem.

Nanášení: Aplikuje se na suché dřevo štětcem nebo namočeným bavlněným hadříkem.

15 min. po aplikaci setřete přebytečný nevsáknutý materiál čistým kusem savé látky a nechte zaschnout. Pokud aplikujete druhou vrstvu, povrch předem lehce přebruste jemným smirkovým papírem. Po aplikaci opět setřete nevsáknutý materiál a nechte důkladně vyschnout.

Pracovní teplota: +7°C až +30°C.

Čištění: Nářadí čistěte technickým benzínem nebo acetonem, ruce po práci umyjte vlažnou vodou a mýdlem a ošetřete reparačním krémem.

Upozornění:

Nábytek používejte až po důkladném zaschnutí nátěru.