

METAL PLASTIC ALU

Dvousložkový polyesterový stěrkový opravárenský tmel (kyt) na bázi nenasycených polyesterových pryskyřic, jemné konzistence s vynikající přilnavostí a dobrou plnicí schopností. Obsahuje hliníkový pigment pro zpevnění opravovaných částí. Určený pro bezporézní tmelení větších ploch vystavených extrémním otřesům a vibracím. Má vynikající vlastnosti i v silnějších vrstvách, brousí se bezprašně.



Technická data:

Báze	aminací aktivované polyesterové pryskyřice
Konzistence	pasta
Systém vytvrzování	chemickou reakcí
Tvrdość	cca 75 Shore D
Hustota	1,86 g/ml
Teplotní odolnost	-30°C až +115°C
Otevřený čas	5 min. (dle teploty, vlhkosti a podkladu v místě)
Brousitelnost	po 20 min.

* Tyto hodnoty se mohou lišit v závislosti na okolních podmínkách jako je teplota, vlhkost a druhu podkladu.

Charakteristika:

- snadno aplikovatelný
- dvoukomponentní
- rychleschnoucí
- brousitelný za sucha i za mokra
- trvanlivý, flexibilní
- pro zvýšení strukturální pevnosti obsahuje hliníkové plnivo

Příklady použití:

- vyplňování trhlin, prohloubenin a prasklin kovových a polyesterových karosérií
- opravy poškozených kovových konstrukcí

Provedení:

Barva: hliníkově šedá *Balení:* kovová plechovka 2kg

Skladovatelnost:

12 měsíců v neotevřeném původním obalu na chladném a suchém místě v rozmezí teplot od +5°C do +25°C.

Povrchy:

Podklady: kovy, polyester, lamináty

Stav povrchu: čistý, suchý, bez mastnot a prachu

Příprava povrchu: odstraňte rez. Materiál musí být před aplikací zcela suchý. Zdrsnění povrchu zlepšuje přilnavost.

Pracovní postup:

Povrch musí být čistý, suchý a bez mastnot. Míchejte v malé misce vždy potřebné množství s 2 – 3 % tužidla dokud se hmota nezhomogenizuje. Nepromíchejte více, než stačí zpracovat během 5 minut.

Nanášejte špachtlí v tenké vrstvě. Je-li nutné i ve více vrstvách dokud hmota nepatrně nepřevyšuje podklad, aby jí bylo možné přebrousit. Po vytvrzení dokončíme povrchovou úpravu přebroušením a nanesením konečné vrstvy např. autolaku.

Čištění: acetonem

Pracovní teplota: +10°C až +25°C

Opravy: Metal Plastic Alu

Bezpečnost:

Dodržujte běžné podmínky hygieny a bezpečnosti práce. Další pokyny viz. etiketa výrobku a údaje uvedené v bezpečnostním listu.

TVRDIDLO – HARDENER PASTE

Benzoyl-peroxidové tvrdidlo obsahující plastifikátory určené k vytvrzování polyesterových pryskyřic obsažených v produktech typu **Metal Plastic**.

Provedení:

plastová tuba 50 g přibaleno k produktu

Pracovní postup:

Aplikace: Dávkuje se v předepsaném poměru podle typu do základního produktu. Míchejte v malé misce vždy pouze potřebné množství z pryskyřičné báze s tvrdidlem, dokud se hmota nezhomogenizuje. Nepromíchejte více než stačí zpracovat během 5 minut !!!