

SOUDABAND SAMOLEPÍCÍ LEMOVKA

Kvalitní samolepící páska vyrobena z bitumenových elastomerů s ochrannou hliníkovou fólií, určena k snadnému a rychlému použití, k zakrytí plochých i úhlových spojů střešních prvků, komínů, světlíků, okapů a odtoků. Funkční bezprostředně po nalepení.

Technická data:

Báze	bitumenové elastomery, hliníková ochranná vrstva
Konzistence	samolepící těsnící páska
Aplikační teplota	+5°C až +25°C
Teplotní odolnost	-20°C až +80°C
Vodovzdornost	velmi dobrá

**Charakteristika:**

- samolepící s vysokou lepicí schopností
- vodotěsná - odolná nepříznivému počasí
- velmi snadná aplikace - formovatelná podle tvaru podkladu
- okamžitě po aplikaci funkční odolává UV záření

Příklady použití:

- opravy prasklin a spojů ve střešních konstrukcích
- těsnění spojů kolem střešních elementů (komínů, světlíků, střešních oken, odtoků ...)
- těsnění a opravy zatékání prasklých okapů a odpadových rour
- těsnění úhlových spár a spojů ve střešních konstrukcích

Vhodné povrchy:

Podklady: živičné střešní povrchy, plech a veškeré běžné stavební materiály.

Provedení:

Šířka: 7,5 cm, 10 cm, 15 cm, 22,5 cm, 30 cm

Balení: role – návin 10 m

Barva: hliník, grafit, terracotta

Skladovatelnost:

Minimálně 12 měsíců od data výroby v neotevřeném původním obalu při teplotách +5°C až +25°C.

Pracovní postup:

Povrch: čistý, suchý, bez prachu, odpadajících částic a mastnoty

Způsob použití: Zvolte vhodnou šířku pásy. Uřízněte z role požadovanou délku pásy, odstraňte ochrannou vrstvu a silně přitiskněte samolepící stranou na požadované místo. Překontrolujte, zda je páska plně přilepena. Nalepenou pásku dále uhladte od středu do stran nejlépe pevným válečkem tak, aby nedocházelo k vytváření vzduchových bublin. Ujistěte se, že došlo k dokonalému spojení podkladu a samolepící vrstvy. Při navazování jednotlivých pásů zajistěte jejich překrytí min. 25 mm. Při manipulaci a uhlazování zabraňte porušení svrchní hliníkové ochranné vrstvy! Čistit lze ředidlem White Spirit (lakový benzín).

Upozornění: Během chladného počasí zajistěte kvalitní lepivost bezprostředním skladováním samolepící lemovky Soudaband v teplé místnosti.

Bezpečnost a hygiena:

Dodržujte běžné zásady bezpečnosti a hygieny práce.